

PULSE®

Ce spa haut de gamme peut accueillir sept personnes et présente une disposition ouverte. Doté d'un espace central dédié aux pieds et de jets qui ciblent simultanément les pieds de tous les invités, il constitue un lieu de conversation idéal.



SPÉCIFICATIONS

Sièges	7
Jets	49
Style	Sans Lounge
Tension	240 V
Dimensions	226 × 226 × 97 cm

ENTRETIEN DE L'EAU

FreshWater® IQ

- + Compatible avec le **Système au sel**
- + Compatible avec le **Système de gestion intelligent**
- + Compatible avec le **Système de dosage**



Nouvelle application Hot Spring® Spas
Fonctionne avec le kit de spa connecté




HotSpring®
Every day made better®

PULSE®



COULEURS DE COQUE



Tuscan Sun



Platine



Désert



Gris glacé



Blanc alpin

COULEURS D'HABILLAGE



Wenge



Sable




Gris côtier

COULEURS DE COUVERTURE



Noir



Gris orage



Montré avec coque Blanc alpin & habillage Gris côtier

OPTIONS DE COULEURS DE COUVERTURE ET DE COQUE*

Couleurs d'Habillage	Wenge	Sable	Gris côtier
Couleurs de Coque	Blanc alpin Gris glacé Désert Platine Tuscan Sun	Blanc alpin Gris glacé Désert Platine Tuscan Sun	Blanc alpin Gris glacé Désert Platine Tuscan Sun

DE MEILLEURS MASSAGES

49 jets à contrôle personnalisé

- 1 Jet rotatif double XL
- 1 Jets rotatifs simples XL
- 2 Jets directionnels XL
- 4 Jets rotatifs simples standard
- 2 Jets directionnels standard
- 4 Jets rotatifs Precision™
- 35 Jets directionnels Precision™

UNE MEILLEURE EAU

Système d'entretien de l'eau

Compatible FreshWater® IQ
Système au sel en option
Système de gestion intelligent en option
Système de dosage en option

Système de filtration

Filtration à action double, 13.9 m²,
installation par le haut

UNE MEILLEURE ÉNERGIE

Pompe à Jets 1

WaveMaster® 9200 ; deux vitesses,
2,5 CV en fonctionnement continu,
5,2 CV en couple de décrochage

Pompe à Jets 2

WaveMaster® 9000 ; une vitesse,
2,5 CV en fonctionnement continu,
5,2 CV en couple de décrochage

Pompe de circulation

SilentFlo 5000™ pour une filtration
continue et silencieuse

Réchauffeur

No-Fault® 1500W / 240 V

Isolation

Isolation FiberCor ; Certifiée selon les
normes d'efficacité énergétique de la CEC
(California Energy Commission) et l'APSP
14 pour les spas portables.

Couverture

WeatherPro™ 10 cm d'épaisseur sur mesure avec joint
d'étanchéité

DIMENSIONS

Dimensions 226 x 226 x 97 cm

CAPACITÉ

Capacité 7 Sièges

Contenance 1685 L

Poids 460 kg sec; 2700 kg rempli**

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Technologie de spa intelligente*** Application Hot Spring Spas optimisée
par le kit Connected Spa

Jeu d'eau

Jeu d'eau Vidro™ rétroéclairé

Lève-couverture*** CoverCradle®, CoverCradleII, Lift 'n Glide®, ou UpRite®

Marches***

Marches de la Collection Limelight (Gris côtier,
Wenge, et Sable)

Système de contrôle IQ 2020™ avec panneau de commande LCD
230 V / 20 A, 50 Hz

Système d'éclairage Raio® : éclairage intérieur multicolore par points
lumineux

Éclairage extérieur multicolore avec minuterie



www.rm-spas.ch

© 2026 Watkins Wellness

* Les couleurs et les produits réels peuvent différer de ceux présentés sur les illustrations.

** Comprend l'eau et 7 adultes pesant chacun 80 kg.

*** Accessoires optionnels